



GÖREVE YÖNELİK EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU

Doküman No	ATL.DEĞ.FRM.002
İlk Yayın Tarihi	01/01/2024
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	
Sayfa	Sayfa 1 / 5

U-NET/TMFB NO		TARİH	
EĞİTİM VERİLEN İŞLETME			
GÖREVE YÖNELİK EĞİTİM DEĞERLENDİRME SINAVI (En az 12 soru doğru ise başarılı)			
ADI SOYADI	TC NO	NOTU	
		BAŞARILI	BAŞARISIZ

1. Tehlike etiketlerinin amacı nedir?

- A. Taşınan maddenin tehlikesi ve sınıfı hakkında bilgi verir
- B. Söz konusu araçtan uzak durulması gerekir
- C. Kazalarda kullanılan uyarı levhasıdır
- D. Hiçbiri

2. Aşağıdakilerden hangisi zehirli gazların maddelerin sınıf etiketidir?

- A)
- B)
- C)
- D)

3. Aşağıdaki işaret hangi tehlikeyi belirtmektedir?



- A) Su dolum istasyonu.
- B) Gıda maddeleriyle birlikte yükleme yasağı.
- C) Çevre için tehlike oluşturan bir madde.
- D) Zehirli bir katı madde.



	GÖREVE YÖNELİK EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU	Doküman No	ATL.DEĞ.FRM.002
		İlk Yayın Tarihi	01/01/2024
		Revizyon No	01
		Revizyon Tarihi	
		Sayfa	Sayfa 2 / 5

4. Eline kazara asidik bir sıvı bulaşan personel aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

- A) Cildin yanan kısmına un serpilmelidir.
- B) Ele yağ sürülmelidir.
- C) Koruyucu eldiven giyilmelidir.
- D) Cildi bol su ile yıkayıp, gerekirse doktora başvurulmalıdır.

5. Zehirli maddeler insanları nasıl etkiler?

- A) Zehir, havada ince bir şekilde yeterince dağıldığı sürece tehlike oluşmaz.
- B) Temas ve teneffüs edilmesi halinde zehirlenme tehlikesi ortaya çıkar.
- C) Bulantıya sebep olabilir.
- D) Sadece zehir, açık yaraya temas ettiğinde tehlike ortaya çıkar.

6. Elektrostatik yüklenme ne zaman oluşur?

- A) Aküler aynı zamanda doldurulursa.
- B) Elektriği kötü yalıtan maddeler birbirleriyle sürtünürse.
- C) Bir tanker, dolum tesisiyle topraklanırsa.
- D) Demir demire vurulursa.

7. Aşağıda parlama noktaları belirtilen maddelerden hangisi diğerlerine göre daha tehlikelidir?

- A) Phenol + 79 C B) Mazot + 65 C C) İspirto + 12 C D) Aseton – 19 C

8. Sürücü soğutularak sıvılaştırılmış gazı dokunursa ne gibi bir tehlike riski ile karşılaşabilir?

- A. Kan zehirlenmesi
- B. Deride zehirlenme
- C. Deride şişme
- D. Deride yanma

	GÖREVE YÖNELİK EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU	Doküman No	ATL.DEĞ.FRM.002
		İlk Yayın Tarihi	01/01/2024
		Revizyon No	01
		Revizyon Tarihi	
		Sayfa	Sayfa 3 / 5

9. Boşaltım sırasında gözünüze kimyasal bir madde kaçması halinde ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Hiçbir şey yapılmaz.
- B. Göz yıkama suyu ile yıkanır.
- C. Göz pamukla kapatılır.
- D. Baş aşağı eğilerek maddenin akması sağlanır.

10. Tehlikeli maddeler içeren hangi ambalajlar taşımaya sunulamaz?

- A) Konsantre alkol içeren bütün paketler
- B) 2m'den daha yüksek olan paketler
- C) Bir tehlikeli maddenin dışarıya aktığı ambalajlar
- D) Derin dondurulmuş nesneler içeren paketler

11. Aşağıdakilerden hangisi Aşındırıcı Maddeler için kullanılan etiket modelidir?

- A) 
- B) 
- C) 
- D) 
- E) 

12. Aşağıdakilerden hangisi ADR kapsamında yükümlülükleri olan taraflardan birisi değildir?

- A) Gönderen B) Taşıyıcı C) Alıcı D) Yükleyen E) Etiketleyen

13. Tehlikeli madde yüklenmeden önce kasası kirli bir kamyon neden temizlenmelidir?

- A. Kirli olan bir kasada insan daha çabuk kayar.
- B. Paketler bu durumda iyi bağlanamazlar.
- C. Paketlerin yıkanması masraflı olmaz.

	GÖREVE YÖNELİK EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU	Doküman No	ATL.DEĞ.FRM.002
		İlk Yayın Tarihi	01/01/2024
		Revizyon No	01
		Revizyon Tarihi	
		Sayfa	Sayfa 4 / 5

D. Tehlikeli maddeler paketlerden sızarlarsa pislikle tehlikeli bir tepkimeye girebilirler.

14. Aşağıdakilerden hangisi Radyoaktif maddelerin tehlike sınıf etiketidir?

a)



b)



c)



d)



15. ADR' ye göre; yükü gönderen ve taşımacı, taşıma dokümanlarının bir kopyasını ne kadar süre ile muhafaza etmelidir?

A) En az 1 ay

B) En az 3 ay

C) En az 6 ay

D) En az 12 ay

16. Bir ambalajdan tehlikeli madde park yerinin zeminine damlarsa personel ne yapmalıdır?

A) Kaçarak uzaklaşmalı.

B) Alıcıya hasarlı malı alması için bilgi vermeli.

C) Emici madde ve plastik kap ile tehlikeli maddeyi toplamalı.

D) Sıvının kanalizasyona akmasını sağlamalı.

17. Ortaya çıkan bir yangınla mücadele etmek için, araç sürücüsü toz dolu yangın söndürücüyü en doğru nasıl kullanmalıdır?

A) Toz huzmesi aracılığıyla yangının çıktığı yere yukarıdan mücadele etmelidir.

B) Alevlere daima ortadan dışarıya doğru müdahale etmelidir.

C) Yangının çıkış yerini rüzgâr yönünde, aşağıdan ve önden başlayarak söndürmelidir.

D) Küçük yangınlarda bile, güvenlik nedenlerinden ötürü yangın söndürücünün tamamını boşaltmalıdır.

18. ADR'ye göre, yangın söndürme kuralları çerçevesinde akaryakıt ve alkol yangınları aşağıda belirtilen yangın sınıflarından hangisine girer?

	GÖREVE YÖNELİK EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU	Doküman No	ATL.DEĞ.FRM.002
		İlk Yayın Tarihi	01/01/2024
		Revizyon No	01
		Revizyon Tarihi	
		Sayfa	Sayfa 5 / 5

- A) E sınıfı yangınlar
B) C sınıfı yangınlar
C) B sınıfı yangınlar
D) A sınıfı yangınlar

19. Hasarlı ambalajlar taşındığında aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

- A) Yükleyen ve gönderen
B) Alıcı ve yükleyen
C) Paketleyen ve araç sahibi
D) Sürücü ve alıcı

20. Sızıntısı olan bir paket için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

- A) Araca yüklenmesine müsaade edilmemelidir.
B) Sızıntı taşıma esnasında olmuşsa emniyetli bir yerde durulup, gönderen, taşımacı ve acil müdahale birimlerine haber verilmelidir.
C) Sızıntı taşıma esnasında olmuşsa, şoför kendi imkanları ile sızıntıyı durdurmaya çalışmalıdır.
D) Sızıntısı olan paket araçtan indirilip uygun bir yere bırakıldıktan sonra yola devam edilmelidir.

SINAV SORUMLUSU	ADI SOYADI
	İMZA